



Trapp

TRAPPER I UTEAREAL (TEK17 § 8-9)

- Skal være lette og sikre å gå i.
 - Ha tilstrekkelig bredde.
 - Ha egnet forhold mellom inntrinn og opptrinn.
- Skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn.
 - Skal ha inntrinn på minimum 0,28m.
 - Skal ha stigningsvinkel mindre enn 30grader.
- Håndløper på begge sider som følger hele trappeløpet og avsluttes med avrundet kant etter første og siste trinn.
 - Håndløper i trapper må monteres med overkant 0,9m over inntrinnets forkant.
 - I ekstra brede trapper kan det være en håndløper i midten av trappeløpet som kan benyttes fra begge sider.
- Taktilt og visuelt farefelt foran det øverste trinnet.
 - Utforming av farefelt må være gjenkjennbart som taktil varsling av fare.
 - Farefeltet må plasseres med ett trinns dybde før trappen starter.
- Oppmerksomhetsfelt foran og inntil det nederste trinnet.
 - Oppmerksomhetsfeltet må ha en taktil utforming som ikke forveksles med et farefelt.
- Synlig kontrastmarkering på trappeforkanten på de øvrige inntrinnene.
 - Det kreves ikke markering av opptrinn.
 - Synlig kontrast oppnås med luminanskontrast mellom bakgrunn og markering.

